

Официальный сервисный центр весов марок: Штрих-М, Меркурий, Масса-К, CAS


[www.massa.ru](http://www.massa.ru)  
[www.shtrih-m.ru](http://www.shtrih-m.ru)  
[www.cas.ru](http://www.cas.ru)  
[www.incotex.ru](http://www.incotex.ru)  
[www.mercury-equipment.ru](http://www.mercury-equipment.ru)
**ПРАЙС ЛИСТ:**
**ТЕХНИКА ВЕСА**

Изображение	НПВ	Модель	Дискрет.	Габаритные размеры, мм	Описание	Изготовитель	Цена
<b>Весы настольные торговые</b>							
	15 кг 30 кг	<b>ВР 4900-15-2ДБ(АБ)-06</b> <b>ВР 4900-30-5ДБ(АБ)-06</b>	2 г 5г	340x230	<b>Индикация:</b> светодиодная (ЖК) <b>Питание:</b> адаптер+аккумулятор(не менее 8 часов работы) <b>Темп. эксплуатации:</b> -10/+40 С <b>Влагозащитный чехол.</b> <b>Платформа:</b> нерж. сталь. <b>Память:</b> 7 позиций	Мех-электрон	2 500
	15 кг 30 кг	<b>ВР 4900-15-2ДБ(АБ)-02</b> <b>ВР 4900-30-5ДБ(АБ)-02</b>	2 г 5г	330x230	<b>Индикация:</b> светодиодная (ЖК) <b>Питание:</b> адаптер+аккумулятор(не менее 8 часов работы) <b>Темп. эксплуатации:</b> -10/+40 С <b>Влагозащитный чехол.</b> <b>Платформа:</b> нерж. сталь. <b>Память:</b> 7 позиций	Мех-электрон	2 500
	15 кг 30 кг	<b>ВР 4900-15-2ДБ(АБ)-08</b> <b>ВР 4900-30-5ДБ(АБ)-08</b>	2 г 5г	363x235	<b>Индикация:</b> светодиодная (ЖК) <b>Питание:</b> адаптер+аккумулятор(не менее 8 часов работы) <b>Темп. эксплуатации:</b> -10/+40 С <b>Влагозащитный чехол.</b> <b>Платформа:</b> нерж. сталь. <b>Память:</b> 7 позиций	Мех-электрон	3 050
	15 кг 30 кг	<b>ВР 4900-15-2ДБ(АБ)-05</b> <b>ВР 4900-30-5ДБ(АБ)-05</b>	2 г 5г	340x230	<b>Индикация:</b> светодиодная (ЖК) <b>Питание:</b> адаптер+аккумулятор(не менее 8 часов работы) <b>Темп. эксплуатации:</b> -10/+40 С <b>Влагозащитный чехол.</b> <b>Платформа:</b> нерж. сталь. <b>Память:</b> 7 позиций	Мех-электрон	2 800
	15 кг 30 кг	<b>ВР 4900-15-2ДБ(АБ)-01</b> <b>ВР 4900-30-5ДБ(АБ)-01</b>	2 г 5г	330x230	<b>Индикация:</b> светодиодная (ЖК) <b>Питание:</b> адаптер+аккумулятор(не менее 8 часов работы) <b>Темп. эксплуатации:</b> -10/+40 С <b>Влагозащитный чехол.</b> <b>Платформа:</b> нерж. сталь. <b>Память:</b> 7 позиций	Мех-электрон	2 800
	15 кг 30 кг	<b>ВР 4900-15-2ДБ(АБ)-07</b> <b>ВР 4900-30-5ДБ(АБ)-07</b>	2 г 5г	363x235	<b>Индикация:</b> светодиодная (ЖК) <b>Питание:</b> адаптер+аккумулятор(не менее 8 часов работы) <b>Темп. эксплуатации:</b> -10/+40 С <b>Влагозащитный чехол.</b> <b>Платформа:</b> нерж. сталь. <b>Память:</b> 7 позиций	Мех-электрон	3 300

Уважаемые клиенты! В связи с колебанием курса доллара цены на товар могут варьироваться. Для более точную информацию по ценам уточняйте у наших менеджеров!

	15 кг 30 кг	<b>M-ER 322(323)-15.2</b> <b>M-ER 322(323)-30.5</b> <b>"GAS"</b>	2 г 5г	375x360x150	<b>Индикация:</b> светодиодная (ЖК) <b>Питание:</b> адаптер+аккумулятор <b>Платформа:</b> нержавеющая сталь.	M-ER	3 200
	15 кг 30 кг	<b>M-ER 322(323)P-15.2</b> <b>M-ER 322(323)P-30.5</b> <b>"MAN"</b>	2 г 5г	310x380x420	<b>Индикация:</b> светодиодная (ЖК) <b>Питание:</b> адаптер+аккумулятор <b>Платформа:</b> нержавеющая сталь.	M-ER	3 600
	60 кг 150 кг	<b>M-ER 333-60.20</b> <b>"FARMER"</b> <b>M-ER 333-60.20</b> <b>"FARMER с АКБ"</b>	2 г 5г	360x405	<b>Индикация:</b> ЖКИ с подсветкой <b>Темп. эксплуатации:</b> 0/+40 <b>Аккумулятор</b> <b>Платформа:</b> нерж. сталь	M-ER	5 350 5 850
	15 кг	<b>МК-15.2-TB21</b>	2/5 г	340x285x500	ТВ - с верхней клавиатурой ТН - с нижней клавиатурой Светодиодный индикатор. Питание: адаптер + аккумулятор.  RS232	Масса-К	5 900
	15 кг	<b>МК-15.2-TH21</b>	2/5 г	340x285x500		Масса-К	5 900
	15 кг	<b>Штрих М 5 Т - 15-2,5</b>	2/5 г	300x404x455	Индикация VFD,(6-масса, 6-цена, 6 -стоим.) RS 232 опция	Штрих-М	4 500
	15 кг	<b>Штрих М 7 Т 15-2,5</b>	2/5 г	341x294x104	Весы торговые электронные аккумуляторные "ШТРИХ-М7Т" предназначены для статического взвешивания товаров и продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Они могут с успехом использоваться, как для обычной стационарной работы, так и для выездной торговли на рынке и "с колес".	Штрих-М	3 500
	15 кг	<b>Штрих М III 15-2.5</b>	2/5 г	381x360x480	Индикация VFD,(6-масса, 6-цена, 6 -стоим.) RS 232 опция  С АКБ	Штрих-М	4 500 4 700
	15 кг	<b>Штрих МР I В 15-2.5А</b>	2/5 г	344x396x212	LCD, (6 - масса, 6 - цена, 6 - стоимость) Аккумулятор RS 232 опция	Штрих-М	4 300
<b>Весы фасовочные</b>							
	3 кг	<b>МК-3.2-A21</b>	0,5/ 1 г	345x306x56	Светодиодный индикатор. Питание: адаптер + аккумулятор, работа с дозатором  RS232	Масса-К	4 950
	6 кг	<b>МК-6.2-A21</b>	1/2 г				
	15 кг	<b>МК-15.2-A21</b>	2/5 г				
	32 кг	<b>МК-32.2-A21</b>	5/ 10 г				

Уважаемые клиенты! В связи с колебанием курса доллара цены на товар могут варьироваться. Для более точную информацию по ценам уточняйте у наших менеджеров!

	3 кг	<b>МК-3.2-A11</b>	0,5/ 1 г	345x306x 56	ЖК индикатор. Питание: адаптер + аккумулятор	Масса-К	4 900
	6 кг	<b>МК-6.2-A11</b>	1/2 г				
	15 кг	<b>МК-15.2-A11</b>	2/5 г				
	32 кг	<b>МК-32.2-A11</b>	5/ 10 г				
		<b>ИВ-3С</b>			Индикатор выносной для весов общего назначения МК_A21	Масса-К	740
	15 кг	<b>МЕРКУРИЙ - 313</b>	2/5 г	350x320x 110 350x320x 90	ЖК индикатор. Питание: адаптер, аккумулятор  RS 232 для ККМ 200 программируемых цен	Инкотекс	4 400  Rs232 +700
	15 кг	<b>МЕРКУРИЙ - 314</b>	2/5 г	350x320x 110 350x320x 90	светодиодный индикатор. Питание: адаптер RS 232 для ККМ 200 программируемых цен	Инкотекс	4 400  Rs232 +700
	15 кг	<b>Штрих М5 Ф -15-2,5</b>	2/5 г	330x390x 100	1 LCD с подсветкой, 6 цифр + спецсимволы  RS 232 опция	Штрих-М	3 200
	6 кг	<b>Штрих М II 6-1.2 АК</b>	1/2 г	303x325x 79	LCD (5 цифр) Аккумулятор RS 232 опция	Штрих-М	3 600
	15 кг	<b>Штрих М II 15-2.5 АК</b>	2/5 г				
	6 кг	<b>Штрих М 6Ф 6-1.2</b>	1/2 г				
	15 кг	<b>Штрих М 6Ф 15-2.5</b>	2/5 г				
	3 кг	<b>Штрих-СЛИМ 200М 3-0,5.1 Д1Н</b>	0,5/ 1 г	200x300x 55	LCD (6цифр) адаптер электропитания 9-12В/  аккумулятор опция -300р. rs 232 опция – 1200р.	Штрих-М	3 700
	6 кг	<b>Штрих-СЛИМ 200М 6-1.2 Д1Н</b>	1/2 г				
	15 кг	<b>Штрих-СЛИМ 200М 15-2.5 Д1Н</b>	2/5 г				
	6 кг	<b>Штрих-СЛИМ 300М 6-1.2 Д1Н</b>	1/2 г	325 x275x55			3 900
	15 кг	<b>Штрих-СЛИМ 300М 15-2.5 Д1Н</b>	2/5 г				
	30 кг	<b>Штрих-СЛИМ 300М 30-5.10 Д1Н</b>	5/ 10 г	400x300x 65			4 300
	30 кг	<b>Штрих-СЛИМ 400М 30-5.10 Д1Н</b>	5/ 10 г				
	60 кг	<b>Штрих-СЛИМ 500М 60-10.20 Д1Н</b>	10/ 20 г	500x400x 65			5 900
150 кг	<b>Штрих-СЛИМ 500М 150-20.50 Д1Н</b>	20/ 50 г					
	2 кг	<b>CAS SW-2</b>	1 г	260x287x 137	от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей	CAS	3 300
	5 кг	<b>CAS SW-5</b>	2 г				
	10 кг	<b>CAS SW-10</b>	5 г				
	20 кг	<b>CAS SW-20</b>	10 г				
<b>Весы влагозащищенные</b>							
	3 кг	<b>МК-3.2-AB20</b>	0,5/ 1 г	345x250x 360	Светодиодный индикатор. Питание: от сети через адаптер	Масса-К	5 400
	6 кг	<b>МК-6.2-AB20</b>	1/2 г				
	15 кг	<b>МК-15.2-AB20</b>	2/5 г				
	32 кг	<b>МК-32.2-AB20</b>	5/10 г				

Уважаемые клиенты! В связи с колебанием курса доллара цены на товар могут варьироваться. Для более точную информацию по ценам уточняйте у наших менеджеров!

Весы счетные							
	3 кг	<b>МК-3.2-C21</b>	0,5/1 г	345x321x56	Светодиодный индикатор. Питание: адаптер+аккумулятор RS232 + ПО	Масса-К	6 500
	6 кг	<b>МК-6.2-C21</b>	1/2 г				
	15 кг	<b>МК-15.2-C21</b>	2/5 г				
	32 кг	<b>МК-32.2-C21</b>	5/10 г				
		<b>ИБ-4С</b>			Индикатор выносной для весов счетных МК_C21	Масса-К	1 060
	25 кг	<b>Весы CAS AC- 25</b>	5 г	420 x 610 x 825	Счетные напольные 5(ВЕС) 5(ШТУЧНЫЙ ВЕС) 5(КОЛ-ВО)	CAS	12 900
	50 кг	<b>Весы CAS AC- 50</b>	10 г				
	100 кг	<b>Весы CAS AC- 100</b>	20 г				
	2 кг	<b>CAS SW-2C</b>	1 г	260x287x137	от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей	CAS	3 700
	5 кг	<b>CAS SW-5C</b>	2 г				
	10 кг	<b>CAS SW-10C</b>	5 г				
	20 кг	<b>CAS SW-20C</b>	10 г				
	2,5 кг	<b>Весы CAS CS- 2.5</b>	0.5 г	450 x 310 x 120	5(ВЕС) 5(ШТУЧНЫЙ ВЕС) 5(КОЛ-ВО)	CAS	7 800
	5 кг	<b>Весы CAS CS- 5</b>	1 г				
	10 кг	<b>Весы CAS CS-10</b>	2 г				
	25 кг	<b>Весы CAS CS-25</b>	5 г				

#### Весы напольные торговые

	15	<b>TB-S-15.2-A1</b>	2/5 г	510x400	Варианты стойки индикатора: A1 - без стойки, кронштейн A2 - круглая вращающаяся A3 - прямоугольная стационарная	Масса-К	7 500
		<b>TB-S-15.2-A2</b>					8 300
		<b>TB-S-15.2-A3</b>					7 900
	32	<b>TB-S-32.2-A1</b>	5/10 г				7 500
		<b>TB-S-32.2-A2</b>					8 300
		<b>TB-S-32.2-A3</b>					7 900
	60	<b>TB-S-60.2-A1</b>	10/ 20 г				7 500
		<b>TB-S-60.2-A2</b>					8 300
		<b>TB-S-60.2-A3</b>					7 900
	200	<b>TB-S-200.2-A1</b>	20/ 50 г				7 500
		<b>TB-S-200.2-A2</b>					8 300
		<b>TB-S-200.2-A3</b>					7 900
	60	<b>TB-M-60.2-A1</b>	10/ 20 г	800x600	Варианты стойки индикатора: A1 - без стойки, кронштейн A3 - прямоугольная стационарная Исполнение платформы - нержавеющая сталь -Автономное питание /встроенный аккумулятор/ -Большой LCD индикатор с 3-мя режимами фоновой подсветки -Защита платформы в соответствии с IP-67 -Рабочая область температур от -20 до +40	Масса-К	11 800
		<b>TB-M-60.2-A3</b>					12 200
	150	<b>TB-M-150.2-A1</b>	20/ 50 г				11 800
		<b>TB-M-150.2-A3</b>					12 200
	300	<b>TB-M-300.2-A1</b>	50/ 100 г				11 800
		<b>TB-M-300.2-A3</b>					12 200
	600	<b>TB-M-600.2-A1</b>	100/ 200 г				11 800
		<b>TB-M-600.2-A3</b>					12 200

Уважаемые клиенты! В связи с колебанием курса доллара цены на товар могут варьироваться. Для более точную информацию по ценам уточняйте у наших менеджеров!




	60 кг	<b>DB-60H</b>	10/ 20	420x680x 765	Дисплей с поворотной головкой в горизонтальной плоскости Мембранная клавиатура Платформа из нержавеющей стали RS 232 опция	CAS	10 500
	150 кг	<b>DB-150H</b>	20/50				
	200 кг	<b>DB-200H</b>	50/ 100				
	60 кг	<b>DL-60</b>	20	355x610x 710	Платформа из нержавеющей стали Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах Режим дозирования Счетный режим Интерфейс RS-232	CAS	15 000
	100 кг	<b>DL-100</b>	50				
	150 кг	<b>DL-150</b>	50	420x655x 710			
	200 кг	<b>DL-200</b>	100				
	60 кг	<b>Штрих МП 60-20 АГ1</b>	10/20	500x400x 1090	Платформа из нержавеющей стали Питание от сети через адаптер. Модификация А- аккумулятор опция RS-232	Штрих-М	8 200
	60 кг	<b>Штрих МП 60-20 Г1</b>	10/20				8 100
	150 кг	<b>Штрих МП 150-50 АГ1</b>	20/50				8 300
	150 кг	<b>Штрих МП 150-50 Г1</b>	20/50				8 200
	150 кг	<b>М-ER 333-150.50 TRADER</b>	50	500x380x 820	Индикация: светодиодная, крышка из нержавеющей стали, рама стальная, окрашена порошковой краской с расчетом стоимости товара	М-ER	5 800
	300 кг	<b>М-ER 333-300.100 TRADER</b>	100				
<b>Весы с печатью этикетки</b>							
<b>Весы фасовочные с печатью этикетки</b>							
	6 кг	<b>ВПМ-6.2-Ф</b>	1/2 г	410x380x 440	Интерфейсы - Ethernet и RS232, флеш карта. Отделение этикетки с помощью <b>отделительной пластины</b> (вариант без подмотки подложки ленты). Память - 20 000 товаров. 16-ти разрядный алфавитно-цифровой дисплей. ПО в комплекте	Масса К	12 500
	15 кг	<b>ВПМ-15.2-Ф</b>	2/5 г				
	32 кг	<b>ВПМ-32.2-Ф</b>	5/10 г				
	6 кг	<b>ВПМ-6.2-Ф1</b>	1/2 г	410x380x 440	Интерфейсы - Ethernet и RS232? флеш карта. <b>Автоматическое отделение этикетки</b> (механизм подмотки подложки ленты). Память - 20 000 товаров. 16-ти разрядный алфавитно-цифровой дисплей. ПО в комплекте.	Масса К	13 700
	15 кг	<b>ВПМ-15.2-Ф1</b>	2/5 г				
	32 кг	<b>ВПМ-32.2-Ф1</b>	5/10 г				
	15 кг	<b>Штрих-ПРИНТ Ф1 15-2.5 Д2</b>	2/5 г	355x435x 140	Интерфейсы - Ethernet и RS232.. Память - 5 500 товаров.. ПО в комплекте.	Штрих-М	19 900
<b>Весы торговые с печатью этикетки</b>							
	6 кг	<b>ВПМ-6.2-Т</b>	1/2 г	410x380x 440	Интерфейсы - Ethernet и RS232, флеш карта. Отделение этикетки с помощью <b>отделительной пластины</b> (вариант без подмотки подложки ленты). Память - 20 000 товаров. 24-ти разрядный алфавитно-цифровой дисплей.	Масса-К	14 600
	15 кг	<b>ВПМ-15.2-Т</b>	2/5 г				
	32 кг	<b>ВПМ-32.2-Т</b>	5/10 г				

Уважаемые клиенты! В связи с колебанием курса доллара цены на товар могут варьироваться. Для более точную информацию по ценам уточняйте у наших менеджеров!

	6 кг	<b>ВПМ-6.2-Т1</b>	1/2 г	410x380x440	Интерфейсы - Ethernet и RS232, флеш карта. Отделение этикетки с помощью <b>отделительной пластины</b> (вариант без подмотки подложки ленты). Память - 20 000 товаров. 16-ти разрядный алфавитно-цифровой дисплей. ПО в комплекте	Масса-К	15 700
	15 кг	<b>ВПМ-15.2-Т1</b>	2/5 г				
	32 кг	<b>ВПМ-32.2-Т1</b>	5/10 г				
	15 кг	<b>Штрих-ПРИНТ 15-2.5 Д1</b>	2/5 г	355x365x574	Интерфейсы - Ethernet и RS232.. Память - 5 500 товаров.. ПО в комплекте.	Штрих-М	24 900
	15 кг	<b>Штрих-ПРИНТ 15М-2.5 Д1</b>	2/5 г	355x480x574	Интерфейсы - Ethernet и RS232.. Память - 5 500 товаров.. ПО в комплекте.	Штрих-М	22 900
	15 кг	<b>CAS CL-5000J-15B</b>	2/5 г	408 x 432 x 173	Интерфейсы - Ethernet и RS232.. Память - 6000 товаров.. ПО в комплекте.	CAS	30 350
	15 кг	<b>CAS CL-5000J-15P со стойкой</b>	2/5 г	408 x 493 x 542	Интерфейсы - Ethernet и RS232.. Память - 6000 товаров.. ПО в комплекте.	CAS	31 170
	15 кг	<b>CAS CL-5000J-15R со стойкой</b>	2/5 г	408 x 493 x 542	Интерфейсы - Ethernet и RS232.. Память - 6000 товаров.. ПО в комплекте.	CAS	31 170
	15 кг	<b>LP-15 (вер. 1.6)</b>	2/5 г	361x324	Интерфейсы - RS232.. Память - 4000 товаров. Опция: Ethernet	CAS	37 280
<b>Плата Ethernet для весов CAS LP</b>						CAS	3 730
<b>Весы товарные с печатью этикетки</b>							
	15 кг	<b>ТВ-S-15.2-Р3</b>	2/5 г	510x400x650	Интерфейсы - Ethernet и RS232. Отделение этикетки с помощью отделительной пластины. 16-ти разрядный алфавитно-цифровой дисплей. ПО и интерфейсный кабель входят в комплект поставки	Масса-К	14 900
	32 кг	<b>ТВ-S-32.2-Р3</b>	5/10 г				
	60 кг	<b>ТВ-S-60.2-Р3</b>	10/20 г				
	200 кг	<b>ТВ-S-200.2-Р3</b>	20/50 г				
	60 кг	<b>ТВ-M-60.2-Р3</b>	10/20 г	800x600x850	Интерфейсы - Ethernet и RS232. Отделение этикетки с помощью отделительной пластины. 16-ти разрядный алфавитно-цифровой дисплей. ПО и интерфейсный кабель входят в комплект поставки	Масса-К	18 800
	150 кг	<b>ТВ-M-150.2-Р3</b>	20/50 г				
	300 кг	<b>ТВ-M-300.2-Р3</b>	50/100 г				
	600 кг	<b>ТВ-M-600.2-Р3</b>	100/200 г				

Уважаемые клиенты! В связи с колебанием курса доллара цены на товар могут варьироваться. Для более точную информацию по ценам уточняйте у наших менеджеров!

**Весы лабораторные (повышенной точности)**

	120 г	<b>MW-120</b>	0.01 г	180x235x85	Класс точности по ГОСТ 24104-2001 — высокий • Выборка массы тары из диапазона взвешивания • Режимы работы: взвешивание и счет числа одинаковых деталей	CAS	7 950
	1,2 кг	<b>MW-1200</b>	0,1 г				7 270
	300 г	<b>MW II-300</b>	0.01 г	190 x 271 x 83	Класс точности по ГОСТ 24104-2001 — высокий • Выборка массы тары из диапазона взвешивания • Режимы работы: взвешивание и счет числа одинаковых деталей • Отключение питания при перерывах в работе • Интерфейс RS-232C	CAS	9 690
	3 кг	<b>MW II-3000</b>	0,1 г				9 690
	150 г	<b>MWP-150</b>	0.005 г	200 x 80 x 250	• Класс точности: высокий • Различные режимы работы, в том числе счетный режим и режим взвешивания в процентах • Питание от сети через адаптер или от аккумулятора • Автоматическое отключение • Интерфейс RS-232	CAS	7 950
	300 г	<b>MWP-300</b>	0,01 г				
	600 г	<b>MWP-600</b>	0.02 г				
	1.5 кг	<b>MWP-1500</b>	0,05 г				
	3 кг	<b>MWP-3000</b>	0.1 г				

Уважаемые клиенты! В связи с колебанием курса доллара цены на товар могут варьироваться. Для более точную информацию по ценам уточняйте у наших менеджеров!